



JGJN-261L

工商业液冷储能系统



光伏市电双端快充
灵活调配



仅3.25KL
更小占地



Super架构
簇级消防



Ai管控
更高效益



手机APP
查管便捷



8000次循环
EVE电芯

参数名称	参数值
电芯类型	LFP 3.2V / 314Ah
额定电网电压	400 V
额定电量	261.25 kWh
额定电网频率	50 Hz / 60 Hz
额定电压	832 V
电池成组方式	1P260S
最大工作电压范围	650 V ~ 936 V
充放电倍率	0.5P
交流额定功率	125 kW
最大输出功率	150 kW
系统循环寿命	8000次
系统效率 RTE	≥90%
工作温度	-30℃ ~ 50℃
保存温度	-30℃ ~ 60℃
冷却方式	液冷 / 50%乙二醇水溶液
保存湿度	0 ~ 95% RH
尺寸（宽×深×高）	1040 × 1350 × 2400 mm
重量	2.7 T
通讯协议	以太网
消防系统	电池模块级：气溶胶、全氟己酮（选配）； 舱级：全氟己酮、五合一探测器、水消防
泄爆方式	排气阀、顶部泄爆（均可选配）
防护等级	Ip55
防腐等级	C4（C5 选配）
符合标准	GB/T 36276、GB/T 34131、GB/T 34120、GB/T 34133

认证与检测



Ce认证



MSDS



UN38.3

使用场景



中型工商业



光储充/储充



分布式光伏配储



高载能企业



零碳园区



台区储能